COMPONENTE

Anclaje de techo 3 salidas

Anclaje de techo para tres cables desde un único punto: islas triangulares y montajes en abanico.

DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	**Ø1,2 – 2,0 mm**
Cuerpo	**Ø20 × 20 mm**
Rosca / fijación	**M10×1**
Material	**Latón**
Acabados	**Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)**
Carga de trabajo	**14 – 37 kg**
Coef. de seguridad	**5:1**

INSTALACIÓN

1
Fijar al techo con tornillo o varilla M10×1 adecuados al soporte.

2
Introducir el cable por la parte inferior del anclaje.

3
Ajustar el largo y cortar el sobrante con cizalla.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-A3-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-X3

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	12 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS EN EL LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	○ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	○ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	○ PENDIENTE
Ciclos de regulación	○ PENDIENTE

SEGURIDAD

Solo carga estática

Sin cloro ni ambiente corrosivo

Sin grasa ni lubricantes

Nunca cable deshilachado

Máximo 60° de inclinación

No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.