


COMPONENTE

Platillo de techo Ø40

Platillo de techo de perfil bajo con bloqueacables: fijación discreta con dos tornillos.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 2,0 mm
Cuerpo	Ø40 x 7 mm
Rosca / fijación	2 tornillos
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 37 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

1

Fijar al techo con tornillo o varilla M10x1 adecuados al soporte.

2

Introducir el cable por la parte inferior del anclaje.

3

Ajustar el largo y cortar el sobrante con cizalla.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-A40-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Venta suelta

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.