

COMPONENTE

Bloqueacables 2 cables

Bloqueacables de cruce: une un cable principal con un segundo cable para repartir la carga en dos puntos.



DATOS TÉCNICOS

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Cable admisible    | Ø1,2 – 1,5 mm                          |
| Cuerpo             | Ø9 x 28 mm                             |
| Rosca / fijación   | M5                                     |
| Material           | Latón                                  |
| Acabados           | Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH) |
| Carga de trabajo   | 14 – 21 kg                             |
| Coef. de seguridad | 5:1                                    |

INSTALACIÓN

- 1

Pasar el cable por el bloqueacables en el sentido de la flecha.
- 2

Deslizar hasta la altura deseada: el bloqueo es automático.
- 3

Para bajar o desmontar, pulsar el pulsador y regular.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-G-X2-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-X2

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

| CABLE   | GALVANIZADO | INOX AISI 304 |
|---------|-------------|---------------|
| Ø1,2 mm | 14 kg       | 13 kg         |
| Ø1,5 mm | 21 kg       | 20 kg         |

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tracción hasta rotura    | <input type="radio"/> PENDIENTE |
| Deslizamiento bajo carga | <input type="radio"/> PENDIENTE |
| Niebla salina ISO 9227   | <input type="radio"/> PENDIENTE |
| Ciclos de regulación     | <input type="radio"/> PENDIENTE |

SEGURIDAD

|                              |                                     |                               |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <br>Solo carga estática      | <br>Sin cloro ni ambiente corrosivo | <br>Sin grasa ni lubricantes  |
| <br>Nunca cable deshilachado | <br>Máximo 60° de inclinación       | <br>No pintar los componentes |

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.