


COMPONENTE

Pinza U 24 mm

Pinza en U con bloqueacables integrado para baffles de PET de hasta 24 mm. Cuelga el panel en vertical sin tornillos ni insertos.



DATOS TÉCNICOS

Cable admisible	Ø1,2 – 1,5 mm
Cuerpo	Ø9 x 26 mm
Rosca / fijación	Pasador pasante
Apertura	24 mm
Dimensiones	H 30 mm
Material	Latón
Acabados	Níquel (NI) · negro (BK) · blanco (WH)
Carga de trabajo	14 – 21 kg
Coef. de seguridad	5:1

INSTALACIÓN

- 1

Taladrar el panel con el diámetro del pasador.
- 2

Colocar la pinza a caballo del panel y pasar el pasador.
- 3

Pasar el cable por el bloqueacables y nivelar el panel.

CÓDIGO DE PEDIDO

DS-U24-NI/BK/WH

NI níquel · BK negro · WH blanco

Forma parte de: DS-B-U24, DS-M-U24

CARGA DE TRABAJO POR CABLE

CABLE	GALVANIZADO	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg

Carga estática con coeficiente de seguridad 5:1, calculada sobre el 60 % de la rotura del cable (eficiencia del bloqueacables). Valores teóricos hasta su validación en laboratorio.

ENSAYOS LABORATORIO DSUSPEND

Tracción hasta rotura	☐ PENDIENTE
Deslizamiento bajo carga	☐ PENDIENTE
Niebla salina ISO 9227	☐ PENDIENTE
Ciclos de regulación	☐ PENDIENTE

SEGURIDAD

 Solo carga estática	 Sin cloro ni ambiente corrosivo	 Sin grasa ni lubricantes
 Nunca cable deshilachado	 Máximo 60° de inclinación	 No pintar los componentes

Documento provisional: los datos se completan con los ensayos de nuestro laboratorio. Imágenes orientativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.