COMPOSANT

Platine plafond Ø40

Platine plafond extra-plate avec bloqueur : fixation discrète par deux vis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câble admissible	**Ø1,2 – 2,0 mm**
Corps	**Ø40 × 7 mm**
Filetage / fixation	**2 vis**
Matière	**Laiton**
Finitions	**Nickel (NI) · noir (BK) · blanc (WH)**
Charge de travail	**14 – 37 kg**
Coef. de sécurité	**5:1**

INSTALLATION

1
Fixer au plafond avec une vis ou tige M10×1 adaptée au support.

2
Introduire le câble par le bas de la fixation.

3
Ajuster la longueur et couper l'excédent à la cisaille.

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

DS-A40-NI/BK/WH

NI nickel · BK noir · WH blanc

Vendu séparément

CHARGE DE TRAVAIL PAR CÂBLE

CÂBLE	GALVANISÉ	INOX AISI 304
Ø1,2 mm	14 kg	13 kg
Ø1,5 mm	21 kg	20 kg
Ø2,0 mm	37 kg	34 kg

Charge statique avec coefficient de sécurité 5:1, calculée sur 60 % de la rupture du câble (rendement du bloqueur). Valeurs théoriques jusqu'à validation en laboratoire.

ESSAIS LABORATOIRE DSUSPEND

Traction jusqu'à rupture	○ EN COURS
Glissement sous charge	○ EN COURS
Brouillard salin ISO 9227	○ EN COURS
Cycles de réglage	○ EN COURS

SÉCURITÉ

Charges statiques uniquement

Ni chlore ni milieu corrosif

Ni graisse ni lubrifiant

Jamais de câble effiloché

Inclinaison 60° maximum

Ne pas peindre les composants

Document provisoire : les données seront complétées par les essais de notre laboratoire. Images non contractuelles. Données susceptibles de modification sans préavis.